

AEROSOL Löschgenerator
(mit elektrischer Auslösung)
Typ: Dymameco 2000-E02

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

1. Typenspezifische Daten

Abmessungen:	H _{max.} = ca. 269 mm (inkl. Steckersicherung)
	H = ca. 262 mm (ohne Steckersicherung)
	D = ca. 200 mm
	B _{max.} = ca. 206 mm
Gewicht, vollständig:	ca. 8,25 kg
Dauer der AEROSOL-Erzeugung:	ca. 15 s
Zu schützendes Raumvolumen:	ca. 20 m ³
Tkz:	40144

2. Systemspezifische Daten

Elektrische Auslösung:	ca. 1,5 A; 6 ms
Innenwiderstand:	0,9Ω ± 0,1Ω
Wirkungsbeginn:	ohne Verzögerungszeit
Lagerung:	kühl und trocken
Funktionstemperatur:	- 40°C bis + 85°C
Zulassung:	BAM-PT ₁ - 0567
Brandklasse:	A, B, F (eingeschränkt) und C nach DIN EN2
EMV-Prüfung:	e12 02 0017
Zulassungskennzeichen:	PL-4/97

3. Einsatzspezifische Daten

Max. Nutzungszeitraum bzw. spätester Austauschtermin:	5 Jahre ab Lieferdatum (s. Prüfplakette)
---	--

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

02.11.2017

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.06097

Version

7/W.HR

Seite 1 von 1