

**Gummischutzabdeckung für  
Löschgeneratoren der Typen Dynameco 200/300-E02/E03  
Typ: Dynameco GSA 200/300**

**Technische Daten:**

Höhe (mit Dynameco 200-E02/E03 Bestückung):	ca. 250 mm (Bild 1)
Höhe (mit Dynameco 300-E02/E03 Bestückung):	ca. 320 mm (Bild 2)
Durchmesser:	ca. 118 mm
Faltenbalg Material:	42 CR 764
Gewicht:	ca. 0,22 kg
(mit Schlauchschellen)	
Kabelverschraubung:	Polyamid, metrisch. M12 x 1,5
Schutzklasse:	IP 67
Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Tkz:	80494



Bild 1



Bild 2

**Wichtig:** Vor der Endmontage der Gummischutzabdeckung muss, nach dem Anschluss des Züpi-Steckers an den Löschgenerator, eine Kabelschleife von ca. 20 cm in den Raum zwischen der Gummischutzabdeckung und Löschgenerator gelegt werden, damit es zu keiner Beschädigung des Züpi-Steckers während dem Betrieb und während der Demontage kommen kann!

Datum

25.02.2020

Version

6

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: [egonharig@egonharig.de](mailto:egonharig@egonharig.de)  
[www.egonharig.de](http://www.egonharig.de) [www.flamtron.de](http://www.flamtron.de)

Datenblatt Nr.

4.10034

Seite 1 von 1