

# Prüfgas für Rauchmelder Typ: 918/5

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

<u>Inhalt:</u>	ca. 250 ml
<u>Gewicht:</u>	ca. 145 g
<u>Höhe:</u>	ca. 163 mm
<u>Durchmesser:</u>	max. 59 mm
<u>Tkz:</u>	40216



## Hochentzündlich

Der Behälter steht unter Druck. Gegen Sonnenstrahlen schützen und keinen Temperaturen über 50°C aussetzen. Vorsicht bei Fahrzeugen in praller Sonne. Auch nach Verbrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht einatmen oder in die Augen sprühen. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Ferner ist unbedingt das Sicherheitsdatenblatt gemäß  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II zu beachten**

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

11.04.2012

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: [egonharig@egonharig.de](mailto:egonharig@egonharig.de)  
[www.egonharig.de](http://www.egonharig.de) [www.flamtron.de](http://www.flamtron.de)

Datenblatt Nr.

4.10082

Version

1/W.HR

Seite 1 von 1