

AEROSOL Löschgenerator
(mit Thermalauslöser)
Typ: Dynameco 300-TA08

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors.



Standardausführung



optionale Ausführung

Merkmale:

- Hersteller: Dynamit Nobel Defence
- TkHz: 40205
- Zu schützendes Raumvolumen: ca. 3m³
- Nicht toxisches Löschmittel AEROSOL
- Autarkes System: „stand alone“, da keine Stromversorgung und auch keine Steuereinheiten für die Auslösung benötigt werden.
- Standardausführungen* der Thermalauslöser für Auslösetemperaturen: 57°C, 68°C, 79°C und 93°C (weitere Temperaturbereiche auf Anfrage)
- **optionaler Endlagenschalter**** (potentialfreier Öffner-Kontakt) mit geschirmten HT Anschlusskabel (Standardlänge: 2 m) für die Rückmeldung des „Ausgelöst“ Zustands verfügbar:
Typ: Dynameco TA08-ES, TkHz: 80500
 - * Die Auslösetemperatur des Thermalauslösers muss bereits bei der Bestellung mit angegeben werden.
 - ** Der optionale Endlagenschalter, so wie abweichende Kabellängen müssen auch bereits bei der Bestellung mit angegeben werden, da der Löschgenerator für diese Funktionserweiterung umgebaut und das Kabel bereits im Werk vorkonfektioniert werden müssen.

Technische Daten:

Ohne Endlagenschalter in der Standardausführung:

Höhe	= ca. 259 mm
Durchmesser	= ca. 82 mm
Durchmesser _{max.}	= ca. 88 mm
Gewicht	= ca. 1,41 kg

Mit dem Endlagenschalter unter Einhaltung des min. Knickradius des geschirmten Anschlusskabels:

Höhe mit Endlagenschalter und Anschlusskabel	= ca. 349 mm
Gewicht mit Endlagenschalter und Anschlusskabel	= ca. 1,48 kg
Anschlusskabel:	AWG 20 (2x0,62 ²)
Umgebungstemperatur des Anschlusskabels:	-40°C bis +150°C

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum	28.09.2013
Version	0/W.HR

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Prospektblatt Nr.	4.13262.1
Seite 1 von 1	