

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

1. Technische Daten

Gehäusemaße (H x B x T): (ohne Kabelverschraubung und ohne Halterungen)	185 mm x 80 mm x 78 mm
Gehäusematerial:	ABS (Kunststoff)
Gewicht (ohne Anschlusskabel):	ca. 0,5 kg
Gehäuseschutzart:	IP 54
Betriebstemperaturbereich:	-10°C bis +60°C
Kabelverschraubung:	Polyamid, metrisch, M20 x 1,5 für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 12 mm
Anschlussart für Brandmelde- und Löschzentralen der Typen BMLZ 1012... :	Anschlusskabel, Länge 5 m (oder nach Vereinbarung) mit farblich codierten Kabeladern und Aderendhülsen 0,5 mm².

2. Elektrische Daten

Eingang:

Nenneingangsspannung:	24 VDC ±20%
Stromaufnahmen bei 24 VDC	
Betriebsbereit:	min. 0,05 A
Auslösung:	max. 0,1 A

3. Beschriftungssprache

Standard:	deutsch
oder nach Vereinbarung:	englisch, französisch, ...

4. Bedien- und Meldeelemente

Meldeelemente:

„Betrieb“	LED grün
„Alarm“	LED rot
„Ausgelöst“	LED rot (eingebaut im Drucktaster „Handauslösung“)

Bedienelemente:

„Reset“	Drucktaster
„Handauslösung“	Leuchtdrucktaster (abgedeckt und plombierbar)

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

04.04.2016

EGON HARIG GmbH
 Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
 Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
 Telefax: +49 (0)40 713752-24
 E-Mail: egonharig@egonharig.de
 www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.16095.2

Version

0/W.HR

Seite 1 von 1