


Produktinformationen







Produkt	Merkmale
	Typ FP-20T <ul style="list-style-type: none"> • eine Entladungsöffnung (unten) • elektrische Auslösung • TKZ: 40327
	Typ FP-20TH <ul style="list-style-type: none"> • eine Entladungsöffnung (unten) • thermische (Glasampulle) Auslösung • TKZ: 40357

Technische Daten

Abmessungen (H / D): EH-FP-20TH, EH-FP-20T	165 mm / 32 mm
Gewicht (vollständig):	0,31 kg (ohne Halterung)
Material:	Edelstahl (SAE 304)
Elektrische Auslösung (20SE, 20T):	Min.: 1,5 VDC / 0,8 A / 0,5 s
Innenwiderstand:	1,6 Ω bis 3,6 Ω
maximaler Prüfstrom:	5 mA
Betriebstemperaturbereich:	-54 °C bis +100 °C
Netto-Löschmittelmenge:	20 g
Wirkungsbeginn:	ohne Verzögerungszeit
Dauer der AEROSOL-Erzeugung:	ca. 3 - 6 s
Entladungsreichweite:	ca. 1 m
AEROSOL-Temperatur L2 (200 °C): L3 (75 °C):	- nach 0,1 m
Lagerung:	kühl und trocken
Brandklasse:	A / B / C / F
EMV-Richtlinie:	EMC Directive 2004/108/EC
EC-Konformitätserklärung:	KIWA (0063) Report-Number 126076
Maximale Nutzungsdauer:	15 Jahre (siehe Prüfplakette)
Gefahrgut-Klasse:	9
Mitgeliefertes Zubehör: Abbildung zeigt den zusammengebauten Zustand!	Kabelverschraubung Anschlussmaterial zur Erdung separat erhältlich

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Zulassungen (Weitere Zulassungen auf Anfrage)

CEN/TR 15276-1:2009	
UL 2775	
ULC/ORD-C2775-12	
MED 2014/90/EU	
IMO MSC. 1/Circ. 1270-UL 2775	
IMO MSC. 1/Circ. 1270	

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.