

## Aerosol-Löschgenerator für ~ 2 m<sup>3</sup> Raumvolumen

TKZ: 40425



Lieferumfang:  
 • Löschgenerator

Der Dynameco 200-E03 ist ein Aerosol-Löschgenerator mit elektrischer Auslösung, welcher ein Lösch-Aerosol freisetzt. Dieses wird zur Brandbekämpfung bei Raumflutung oder Objektflutung eingesetzt.

Geeignet für ein Raumvolumen von bis zu **2 m<sup>3</sup>**.  
 (Sicherheitsfaktoren je nach Anwendungsfall beachten)

### Produktmerkmale:

- Aerosol-Löschgenerator für Löschanlagen
- Elektrische Auslösung
- Für Brandklassen: A, B, F (eingeschränkt) und C
- Löschmittelmenge für bis zu 2 m<sup>3</sup> Raumvolumen
- Druckloser Behälter
- Aerosol-Löschmittel
- Nutzungszeitraum 5 Jahre

### Zubehör



**AKS2-50-E03/90**  
 Feuerfestes-Kabel mit Stecker - 5 m  
 TKZ: 80836



**Z-ADAP-AK2**  
 Adapter für Wechsel von E02 auf E03  
 TKZ: 80808



**SBS 200-300**  
 Befestigungsschelle (schwenkbar)  
 TKZ: 60885

Löschmittelmenge	200 g
Höhe	118 mm 110 mm (ohne Steckerflansch)
Durchmesser	88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage)
Gewicht	0,9 Kg
Sicherheitsabstand	1,5 m (Lebewesen & Gegenstände)
Temperaturbereich	-40 °C - +85 °C
Brandklassen	A, B, F (eingeschränkt) und C
Auslösestrom	ca. 1,2 A   > 2 ms ca. 1,75 A   > 0,5 ms
Max. Entladungszeit (nach Auslösung)	ca. 5 Sekunden
Nutzungszeitraum	5 Jahre

# Varianten im Vergleich

**EGONHARIG**  
**flamtron®**  
 Electronic systems Fire alarm systems



Dynameco	200-E03	300-E03	2000-E03
Löschmittelmenge	200 g	300 g	2.000 g
Löschmittelmenge für Raumvolumen	bis zu 2 m <sup>3</sup>	bis zu 3 m <sup>3</sup>	bis zu 20 m <sup>3</sup>
Aktivierung	elektrisch		
Auslösestrom	ca. 1,2 A   > 2 ms oder ca. 1,75 A   > 0,5 ms		
Sicherheitsabstand	1,5 m (Lebewesen & Gegenstände)		
Temperaturbereich	-40 °C - +85 °C		
Brandklassen	A, B, F (eingeschränkt) und C		
Höhe	118 mm 110 mm (ohne Steckerflansch)	198 mm 190 mm (ohne Steckerflansch)	255 mm 250 mm (ohne Steckerflansch)
Durchmesser	88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage)	88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage)	202 mm
Gewicht	0,9 Kg	1,3 Kg	7,53 Kg
Entladungszeit	ca. 5 Sekunden	ca. 7 Sekunden	ca. 12 Sekunden
Lagerzeitraum	10 Jahre (kühl und trocken)		
Nutzungszeitraum	5 Jahre		
TKZ	40425	40426	40427