

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

### 1. Technische Daten

Länge:	171 mm
Breite:	188 mm (einschl. Kabeleinführung)
Höhe:	143 mm
Gewicht:	2,1 kg
Schutzart:	IP 55
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss GD-AISi12
Umgebungstemperatur:	-25°C - +55°C
Kabeleinführung:	M 18 x 1,5 EN 20 (VG 88773)
Tkz:	80247

### 2. Elektrische Daten

Betriebsspannung:	24 VDC +/- 20 %
Stromaufnahme:	275 mA

### 3. Akustische Daten

Schallpegel:	105 dB (A) bei 1 m Abstand
Tonfrequenzen:	Notsignal DIN 33404, Teil 3
	Wechselton 825 Hz-1075 Hz
	unterbrochener Ton I 825 Hz
	unterbrochener Ton II 500 Hz
	Dauerterton I 825 Hz
	Dauerterton II 500 Hz

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.