


# Optical UV-Flame Detector Type 800/24 VST-K-...

All rights strictly reserved, except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors.



Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

## Characteristic:

- Housing Polycarbonate
- Type of protection IP 54
- Optical location angel adjustable:  
28°, 40°, 90°
- Use for every Fire Alarm Control Panel
- Certificate: MED, DNV-GL;  
Russian Mar.Reg. of Ship.,  
VdS Schadenverhütung

## Technical Data:

Measurement	: 150x150x200 mm
Weight	: 0,8kg
Alarm Sensibility	: EN 54-10 Class 1
Power Supply	: 24VDC
Ambient Temperature	: -25°C - +70°C
Outputs	: Change over contacts

Datum/Date 12.08.19

Version 4

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: egonharig@egonharig.de  
www.egonharig.de www.flamtron.de

Prospektblatt Nr./Pamphlet sheet No

S-PB-4.3125.1-1

Seite/Page 1 von/of 1