


UV-Flammenmelder Typ: 800/24 VST-K- ...

All rights strictly reserved, except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors.



Merkmale:

- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 54
- Sichtwinkel: Variabel durch Vorsätze
28°, 40°, 90°
- An jede Brandmeldezentrale anpassbar
- Zulassung: MED, DNV-GL
- Zulassung: Russisches Register für Schiffe
- Zulassung: VdS Schadenverhütung

Technische Daten:

Abmessungen (HxBxL) : 150x150x200 mm
 Gewicht : 0,8 kg
 Brandempfindlichkeit : EN 54-10 Klasse 1
 Anschlussspannung : 24VDC
 Temperaturbereich : -25°C bis +70°C
 Schaltausgänge : Potentialfreie Kontakte

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum/Date 12.08.19

Version 5

EGON HARIG GmbH
 Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
 Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
 Telefax: +49 (0)40 713752-24
 E-Mail: egonharig@egonharig.de
 www.egonharig.de www.flamtron.de

Prospektblatt Nr./Pamphlet sheet No

S-PB-4.3125.1

Seite/Page 1 von/of 1